

Выпрямительные агрегаты ПУЛЬСАР СМАРТ с выходным напряжением 60V

Таблица 15

Марка выпрямителя (буква Р) обозначает возможность исполнения с реверсом)	Выходной ток, А	Мощность, кВт (нагрузки; в скобках – потребляемая)	Кол-во силовых модулей, шт	Кол-во стоек выпрямителя, шт	Габариты ШхГхВ, мм (глубина Г в скобках – с реверсом)	Масса нетто, кг (в скобках – с реверсом)
Пульсар СМАРТ 225/60 (Р)	225	13,5 (15,8)	1	1	493х607 (787)х548	69,0 (84,0)
Пульсар СМАРТ 450/60 (Р)	450	27,0 (31,6)	2	1	493х607 (787)х742	108,0 (135,0)
Пульсар СМАРТ 675/60 (Р)	675	40,5 (47,4)	3	1	493х630 (810)х935	148,0 (185,0)
Пульсар СМАРТ 900/60 (Р)	900	54,0 (63,2)	4	1	493х630 (810)х1128	188,0 (237,0)
Пульсар СМАРТ 1125/60 (Р)	1125	67,5 (79)	5	1	493х692 (872)х1322	230,0 (290,0)
Пульсар СМАРТ 1350/60 (Р)	1350	81,0 (94,8)	6	1	493х692 (872)х1515	271,0 (342,0)
Пульсар СМАРТ 1575/60 (Р)	1575	94,5 (110,55)	7	1	493х692 (872)х1709	311,0 (394,0)
Пульсар СМАРТ 1800/60 (Р)	1800	108,0 (126,35)	8	1 (2 для Р)	493х692 (*)1902	349,0 (*)
<i>и т.д. кратно 225А*</i>

*по запросу и согласованию