

Выпрямительные агрегаты ПУЛЬСАР СМАРТ с выходным напряжением 90V

Таблица 16

Марка выпрямителя (буква (P) обозначает возможность исполнения с реверсом)	Выходной ток, А	Мощность, кВт (нагрузки; в скобках – потребляемая)	Кол-во силовых модулей, шт	Кол-во стоек выпрямителя, шт	Габариты ШxГxВ, мм (глубина Г в скобках – с реверсом)	Масса нетто, кг (в скобках – с реверсом)
Пульсар СМАРТ 75/90 (P)	75	6,75 (7,9)	1	1	493x662 (872)x548	60,0 (74,0)
Пульсар СМАРТ 150/90 (P)	150	13,5 (15,8)	1	1	493x662 (872)x548	67,0 (82,0)
Пульсар СМАРТ 225/90 (P)	225	20,25 (23,7)	2	1	493x662 (872)x742	90,0 (123,0)
Пульсар СМАРТ 300/90 (P)	300	27,0 (31,6)	2	1	493x662 (872)x742	103,0 (130,0)
Пульсар СМАРТ 375/90 (P)	375	33,75 (39,5)	3	1	493x723 (872)x935	134,0 (170,0)
Пульсар СМАРТ 450/90 (P)	450	40,5 (47,4)	3	1	493x723 (872)x935	140,0 (176,0)
Пульсар СМАРТ 525/90 (P)	525	47,25 (55,3)	4	1	493x723 (872)x1128	171,0 (218,0)
Пульсар СМАРТ 600/90 (P)	600	54,0 (63,2)	4	1	493x723 (872)x1128	177,0 (224,0)
Пульсар СМАРТ 675/90 (P)	675	60,75 (71,1)	5	1	493x786 (966)x1322	211,0 (267,0)
Пульсар СМАРТ 750/90 (P)	750	67,5 (79)	5	1	493x786 (966)x1322	216,0 (274,0)
Пульсар СМАРТ 825/90 (P)	825	74,25 (86,9)	6	1	493x786 (966)x1515	248,0 (316,0)
Пульсар СМАРТ 900/90 (P)	900	81,0 (94,8)	6	1	493x786 (966)x1515	254,0 (322,0)
Пульсар СМАРТ 975/90 (P)	975	87,75 (102,7)	7	1	493x786 (966)1709	286,0 (343,0)
Пульсар СМАРТ 1050/90 (P)	1050	94,5 (110,6)	7	1	493x786 (966)1709	292,0 (369,0)
Пульсар СМАРТ 1125/90 (P)	1125	101,25 (118,5)	8	1 (2 для P)	493x786 (*)x1902	318,0 (*)
Пульсар СМАРТ 1200/90 (P)	1200	108,0 (126,4)	8	1 (2 для P)	493x786 (*)1902	327,0 (*)
<i>и т.д. кратко 75А*</i>

*по запросу и согласованию