

## Выпрямительные агрегаты ПУЛЬСАР СМАРТ с выходным напряжением 120V

Таблица 20

Марка выпрямителя (буква (P) обозначает возможность исполнения с реверсом)	Выходной ток, А	Мощность, кВт (нагрузки; в скобках – потребляемая)	Кол-во силовых модулей, шт	Кол-во стоек выпрямителя, шт	Габариты ШхГхВ, мм (глубина Г в скобках – с реверсом)	Масса нетто, кг (в скобках – с реверсом)
Пульсар СМАРТ 50/120 (P)	50	6,0 (7,0)	1	1	493x662 (842)x548	60,0 (74,0)
Пульсар СМАРТ 100/120 (P)	100	12,0 (14,0)	1	1	493x662 (842)x548	67,0 (82,0)
Пульсар СМАРТ 150/120 (P)	150	18,0 (21,0)	2	1	493x662 (842)x742	98,0 (123,0)
Пульсар СМАРТ 200/120 (P)	200	24,0 (28,1)	2	1	493x662 (842)x742	103,0 (130,0)
Пульсар СМАРТ 250/120 (P)	250	30,0 (35,1)	3	1	493x723 (903)x935	133,0 (170,0)
Пульсар СМАРТ 300/120 (P)	300	36,0 (42,1)	3	1	493x723 (903)x935	139,0 (176,0)
Пульсар СМАРТ 350/120 (P)	350	42,0 (49,1)	4	1	493x723 (903)x1128	170,0 (218,0)
Пульсар СМАРТ 400/120 (P)	400	48,0 (56,2)	4	1	493x723 (903)x1128	176,0 (224,0)
Пульсар СМАРТ 450/120 (P)	450	54,0 (63,2)	5	1	493x786 (966)x1322	206,0 (266,0)
Пульсар СМАРТ 500/120 (P)	500	60,0 (70,2)	5	1	493x786 (966)x1322	212,0 (272,0)
Пульсар СМАРТ 550/120 (P)	550	66,0 (77,2)	6	1	493x786 (966)x1515	245,0 (322,0)
Пульсар СМАРТ 600/120 (P)	600	72,0 (84,2)	6	1	493x786 (966)x1515	251,0 (322,0)
Пульсар СМАРТ 650/120 (P)	650	78,0 (91,3)	7	1	493x786 (966)x1709	283,0 (365,0)
Пульсар СМАРТ 700/120 (P)	700	84,0 (98,3)	7	1	493x786 (966)x1709	288,0 (369,0)
Пульсар СМАРТ 750/120 (P)	750	90,0 (105,3)	8	1	493x786 (*)x1902	318,0 (*)
Пульсар СМАРТ 800/120 (P)	800	96,0 (112,3)	8	1 (2 для P)	493x786 (*)x1902	323,0 (*)
<i>и т.д. кратно 50А*</i>	.....	.....	.....	.....	.....	.....

\*по запросу и согласованию