

Выпрямительные агрегаты ПУЛЬСАР СМАРТ с выходным напряжением 240V

Таблица 21

Марка выпрямителя (буква (P) обозначает возможность исполнения с реверсом)	Выходной ток, А	Мощность, кВт (нагрузки; в скобках – потребляемая)	Кол-во силовых модулей, шт	Кол-во стоек выпрямителя, шт	Габариты ШхГхВ, мм (глубина Г в скобках – с реверсом)	Масса нетто, кг (в скобках – с реверсом)
Пульсар СМАРТ 50/240 (P)	50	12,0 (14,0)	1	1	493x662 (842)x548	65,0 (84,0)
Пульсар СМАРТ 100/240 (P)	100	24,0 (28,1)	2	1	493x662 (842)x742	101,0 (130,0)
Пульсар СМАРТ 150/240 (P)	150	36,0 (42,1)	3	1	493x723 (903)x935	138,0 (179,0)
Пульсар СМАРТ 200/240 (P)	200	48,0 (56,2)	4	1	493x723 (903)x1128	174,0 (226,0)
Пульсар СМАРТ 250/240 (P)	250	60,0 (70,2)	5	1	493x786 (966)x1322	212,0 (275,0)
Пульсар СМАРТ 300/240 (P)	300	72,0 (84,2)	6	1	493x786 (966)x1515	248,0 (323,0)
Пульсар СМАРТ 350/240 (P)	350	84,0 (98,3)	7	1	493x786 (966)x1709	287,0 (389,0)
Пульсар СМАРТ 400/240 (P)	400	96,0 (112,3)	8	1 (2 для P)	493x786 (*)x1902	322,0 (*)
<i>и т.д. кратно 50А*</i>

*по запросу и согласованию