

Выпрямительные агрегаты ПУЛЬСАР ПРО (ПРО Лайт) с выходным напряжением 15V

Таблица 3

Марка выпрямителя (буква Р) обозначает возможность исполнения с реверсом)	Выходной ток, А	Мощность, кВт (нагрузки; в скобках – потребляемая)	Габариты ШхГхВ, мм (размеры в скобках – с реверсом)	Масса нетто, кг (в скобках – с реверсом)
Пульсар ПРО (ПРО Лайт) 50/15 (Р) -54	50	0,56 (0,9)	280 (320)х420х295	12,0 (13,5)
Пульсар ПРО (ПРО Лайт) 100/15 (Р) -54	100	1,13 (1,75)	280х (320)х420х295	13,0 (14,5)
Пульсар ПРО (ПРО Лайт) 120/15 (Р) -54	120	1,35 (2,1)	280х (320)х420х340	14,0 (15,5)
Пульсар ПРО (ПРО Лайт) 240/15 (Р) -54	240	2,7 (4,2)	520х640х343	30,0 (32,0)
Пульсар ПРО (ПРО Лайт) 400/15 (Р) -54	400	4,5 (7,0)	520х640х440	47,0 (50,0)
Пульсар ПРО (ПРО Лайт) 500/15 (Р) -54	500	5,63 (8,8)	520 (975)х640 (530)х440	51,0 (63,0)
Пульсар ПРО (ПРО Лайт) 630/15 (Р) -54	630	7,1 (11,0)	995х530х440	62,0 (68,0)
Пульсар ПРО (ПРО Лайт) 800/15 (Р) -54	800	9,0 (14,0)	1005х530х440	67,0 (73,0)
Пульсар ПРО (ПРО Лайт) 1000/15 (Р) -54*	1000*	11,25 (17,55)	1035х570х1010	133,0 (144,0)
Пульсар ПРО (ПРО Лайт) 1250/15 (Р) -54*	1250*	14,1 (22,0)	1035х570х1010	140,0 (155,0)
Пульсар ПРО (ПРО Лайт) 1600/15 (Р) -54*	1600*	18,0 (28,1)	1090 (1085)х570х1010	155,0 (170,0)
Пульсар ПРО (ПРО Лайт) 2000/15 (Р) -54*	2000*	22,5 (35,1)	1065 (1160)х1040х1010	246,0 (260,0)
Пульсар ПРО (ПРО Лайт) 2500/15 (Р) -54*	2500*	28,1 (43,9)	1145 (1180)х1040х1010	270,0 (285,0)
Пульсар ПРО (ПРО Лайт) 3000/15 (Р) -54*	3000*	33,75 (52,6)	1145 (1180)х1040х1010	292,0 (307,0)
Пульсар ПРО (ПРО Лайт) 6000/15 (Р) -54*	6000*	67,5 (79,0)	1155 (1550)х1600х1550	585,0 (705,0)

*по запросу и согласованию